

enel x

JuiceAbility



La tecnologia migliore è quella che migliora la vita.

Con JuiceAbility ricarichi la tua sedia a ruote elettriche dalle nostre infrastrutture di ricarica.

JuiceAbility è il prodotto di Enel X che abilita la nostra infrastruttura pubblica alla ricarica delle sedie a ruote elettriche, ampliando la tua possibilità di scegliere il percorso più adatto alle tue esigenze, per non lasciarti mai senza energia.

Una società civile e inclusiva è anche quella nella quale una persona che si sposta su una sedia a ruote, possa vivere con serenità l'eventualità che la sua batteria si scarichi e che possa ricaricarsi per mezzo di una infrastruttura di ricarica capillare come quella di Enel X.

SCEGLI JUICEABILITY PERCHÉ È:

INDIPENDENTE:

per farti muovere in libertà dandoti tutta l'autonomia di cui hai bisogno.

SEMPLICE:

abiliti la ricarica dall'app, infili il cavo e via.

ERGONOMICA:

dimensioni, peso e manovrabilità sono state studiate per utilizzarla in serenità e autonomia.

UNIVERSALE:

ricarica qualsiasi sedia a ruote elettrica sul mercato.

CONNESSA:

imposta, gestisci e monitora le tue sessioni di ricarica direttamente tramite App mobile.

AFFIDABILE:

hai un servizio di assistenza da remoto, per una risposta rapida a tutte le tue esigenze.

SPECIFICHE

Potenza	> fino a 690W, 3A, (monofase)
Voltaggio di input	> 230 VAC (monofase)
Modo di ricarica	> modo 3°
Voltaggio di output	> 230 VAC (monofase)
Connettori e prese di output	> tipo Schuko
App JuicePass	> app per avviare, monitorare le sessioni di ricarica e i consumi energetici, ricevere notifiche live e accedere a ulteriori funzionalità
LED	> led per comunicare l'abilitazione della carica e la presenza di tensione
Dimensioni e peso	> 120mm x 281mm x 73mm, 2kg
Meccanica	> IP44, IK07
Range di temperatura	> tra -10°C e 40°C
Standard e certificazioni	> CEI EN 62196 e Certificazione CE

SPECIFICHE

Potenza	> fino a 690W, 3A, (monofase)
Voltaggio di input	> 230 VAC (monofase)
Modo di ricarica	> modo 3°
Voltaggio di output	> 230 VAC (monofase)
Connettori e prese di output	> tipo Schuko
App JuicePass	> app per avviare, monitorare le sessioni di ricarica e i consumi energetici, ricevere notifiche live e accedere a ulteriori funzionalità
LED	> led per comunicare l'abilitazione della carica e la presenza di tensione
Dimensioni e peso	> 120mm x 281mm x 73mm, 2kg
Meccanica	> IP44, IK07
Range di temperatura	> tra -10°C e 40°C
Standard e certificazioni	> CEI EN 62196 e Certificazione CE